



ATEX-Schalter

Entspricht den Normen 2014/34/EU, EN 60079-0 (2012), EN 60079-31 (2014) | Schutzart: IP66

Geeignet für den Einsatz in Zone 22 (Kategorie 3D) | Frontaufpralltest von 7 J

Erhältlich in Aluminium und Edelstahl | Vorhängeschloss möglich | Türverriegelung mit Abschaltmechanismus

Kabelverschraubung enthalten | auch mit rot/gelben Griff erhältlich

4-, 6- und 8-polige Ausführungen ebenfalls lieferbar



Type	AC-23	Gehäuse	inkl.	Gewicht [kg]
	400/415 V			
Gehäuse: Aluminium				
KEA 316U EX	16A / 7,5kW	A2EX	2xM25	0,9
KER 325U EX	25A / 11kW	A2EX	2xM25	0,9
KEA 340U EX	40A / 22kW	A2EX	2xM25	0,9
KEA 363U EX	40A / 22kW	A3EX	2xM40	2,3
KEA 380UEX	63A / 30kW	A3EX	2xM40	2,3
KEA 3100U EX	100A / 55kW	A3EX	2xM40	3,8
KEA 3125U EX	125A / 55kW	A3EX	2xM40	3,8
KEA 3160U EX	160A / 90kW	A3EX	2xM40	3,8
Gehäuse: Edelstahl				
KEA 316 EX	16A / 7,5kW	H23EX	2xM25	1,3
KEA 325 EX	25A / 11kW	H23EX	2xM25	1,3
KEA 340 EX	40A / 22kW	H23EX	2xM25	1,3
KEA 363 EX	40A / 22kW	H23EX	2xM32	2,5
KEA 380 EX	63A / 30kW	H23EX	2xM32	2,5
KEA 3100 EX	100A / 55kW	H02EX	2xM40	7,2
KEA 3125 EX	125A / 55kW	H02EX	2xM40	7,2
KEA 3160 EX	160A / 90kW	H02EX	2xM40	7,2