



Brandbeständiger-Schalter

F200 3H (FR) / F300 2H (FR3) | Schutzart: IP66 in Gehäuse A2 und A3 | Schutzart: IP65 in Gehäuse A4 und A5
 Vorhängeschloss möglich | Türverriegelung mit Abschaltmechanismus | ON-locking Funktion
 Korrosion und UV beständig | ausgezeichnet für schlechte Wetterbedingungen

4-, 6- und 8-polige Ausführungen ebenfalls lieferbar



Type	AC-23	Gehäuse	Gewicht [kg]
	400/415 V		
F200 3H			
KEA 316U FR	16A / 7,5kW	A2	0,8
KER 325U FR	25A / 11kW	A2	0,8
KEA 340U FR	40A / 22kW	A2	0,8
KEA 363U FR	40A / 22kW	A3	2
KEA 380UFR	63A / 30kW	A3	2
KEA 3125 FR	100A / 55kW	A4	8,6
KEA 3160 FR	135A / 75kW	A4	8,6
KEA 3200C FR	200A / 110kW	A4	8,6
F300 2H			
KEA 316U FR3	16A / 7,5kW	A2	0,8
KEA 325U FR3	25A / 11kW	A2	0,8
KEA 340U FR3	40A / 22kW	A2	0,8
KEA 363U FR3	40A / 22kW	A3	2
KEA 380U FR3	63A / 30kW	A3	2
KEA 3125 FR3	100A / 55kW	A4	8,6
KEA 3160 FR3	135A / 75kW	A4	8,6
KEA 3200C FR3	200A / 110kW	A4	8,6