



Schalter im Edelstahlgehäuse mit Edelstahlgriff



Entwickelt für hygienische und schwere Umgebungen | leicht zu installieren und sauber zu halten
Schutzart: IP66 | Edelstahlgehäuse | AISI 316 | Säurebeständig | Regenschutz mit abgewinkeltem Oberteil
Griff aus rostfreiem Stahl | Vorhängeschloss möglich

4-polige Ausführungen ebenfalls lieferbar

Type	AC-23	Gehäuse und Griff	Gewicht [kg]
	400/415 V		
Standardgehäuse			
KER 316R	16A / 7,5kW	H23T	1,2
KER 325R	25A / 11kW	H23T	1,2
KER 340R	40A / 22kW	H23T	1,2
KER 363R	40A / 22kW	H23T	2,3
KER 380R	63A / 30kW	H23T	2,3
KER 3125R	125A / 55kW	H02T	6,9
KER 3160R	160A / 90kW	H02T	6,9
mit schrägem Dach			
KER 316RS	16A / 7,5kW	H24T	1,7
KER 325RS	25A / 11kW	H24T	1,7
KER 340RS	40A / 22kW	H24T	1,7
KER 363RS	40A / 22kW	H34T	2,9
KER 380RS	63A / 30kW	H34T	2,9
KER 3125RS	125A / 55kW	H02TR	8
KER 3160RS	160A / 90kW	H02TR	8