

Filterlüfter

Hochwertige Filterlüfter für Luftleistungen von 15 bis 930 m³/h.
 Flache Bauform mit Schnellbefestigung (Schrauben möglich)
 Einbaufertig inkl. Filtermatte | Ausführung „blasend“ (saugend optional)
 Farbe: RAL 7035 | Schutzart: IP54 (IP55 optional) | UL-Zulassung



Type	Best.Nr	Spannung	Luftleistung [m ³ /h]	B/H/T [mm]	Geräuschpegel [dB]	Austrittsfilter	Ersatz- Filtermatte
LV 80	10 080 150	230 V AC	11	80/80/4	28	GV 80	FM 80
LV 80	10 080 550	24 V DC	15	80/80/4	42,3	GV 80	FM 80
LV 85	10 085 550	24 V DC	20	80/80/4	48,5	GV 80	FM 80
LV 100	10 115 150	230 V AC	25	105/105/4,5	30	GV 100	FM 100
LV 100	10 115 550	24 V DC	25	105/105/4,5	36	GV 100	FM 100
LV 200	10 235 150	230 V AC	58	130/130/5	42	GV 200	FM 200
LV 200	10 235 550	24 V DC	58	130/130/5	42	GV 200	FM 200
LV 250	10 253 150	230 V AC	63	148/148/5,5	42	GV 250	FM 250
LV 250	10 253 550	24 V DC	63	148/148/5,5	42	GV 250	FM 250
LV 300	10 335 150	230 V AC	115	204/204/6	51	GV 300	FM 300
LV 300	10 335 550	24 V DC	115	204/204/6	51	GV 300	FM 300
LV 405	10 405 150	230 V AC	160	250/250/6	44	GV 400/500	FM 400/500
LV 405	10 405 550	24 V DC	160	250/250/6	46	GV 400/500	FM 400/500
LV 410	10 413 150	230 V AC	250	250/250/6	52	GV 400/500	FM 400/500
LV 410	10 413 550	24 V DC	250	250/250/6	52	GV 400/500	FM 400/500
LV 550	10 553 150	230 V AC	370	250/250/6	69	GV 400/500	FM 400/500
LV 600	10 635 150	230 V AC	580	323/323/6,5	60	GV 600/700	FM 600/700
LV 700	10 735 150	230 V AC	730	323/323/6,5	70	GV 600/700	FM 600/700
LV 800	10 835 150	230 V AC	930	323/323/6,5	69	GV 600/700	FM 600/700

Zubehör: Filter IP55, Kiemenblech, Strahlwasserhaube, Blindabdeckung, Aufbaurahmen, EMV-Ausführung