



IP69K-Schalter

Schutzart: IP69K | LK11 Griff (schwarz oder gelb/rot) | Schutz gegen Korrosionen
Vorhängeschloss möglich | Türverriegelung mit Abschaltmechanismus

4-, 6– und 8-polige Ausführungen ebenfalls lieferbar



Type	AC-23	Gehäuse	Gewicht [kg]
	400/415 V		
Griff: schwarz			
KER 316R IP69K	16A / 7,5kW	H23	1,2
KER 325R IP69K	25A / 11kW	H23	1,2
KER 340R IP69K	40A / 22kW	H23	1,2
KER 363R IP69K	40A / 22kW	H23	2,3
KER 380R IP69K	63A / 30kW	H23	2,3
KER 3100R IP69K	80A / 45kW	H23	2,3
KER 3125R IP69K	125A / 55kW	H23	2,3
Griff: gelb/rot			
KER 316R Y/R IP69K	16A / 7,5kW	H23	1,2
KER 325R Y/R IP69K	25A / 11kW	H23	1,2
KER 340R Y/R IP69K	40A / 22kW	H23	1,2
KER 363R Y/R IP69K	40A / 22kW	H23	2,3
KER 380R Y/R IP69K	63A / 30kW	H23	2,3
KER 3100R Y/R IP69K	80A / 45kW	H23	2,3
KER 3125R Y/R IP69K	125A / 55kW	H23	2,3



IP69K-Schalter mit Schrägdach

Schutzart: IP69K | LK11 Griff (schwarz oder gelb/rot) | Schutz gegen Korrosionen

Vorhängeschloss | Türverriegelung mit Abschaltmechanismus | Schrägdach

4-polig auf Anfrage erhältlich



Type	AC-23	Gehäuse	Gewicht [kg]
	400/415 V		
schwarz			
KER 316S IP69K	16A / 7,5kW	H24T	1,7
KER 325S IP69K	25A / 11kW	H24T	1,7
KER 340S IP69K	40A / 22kW	H24T	1,7
KER 363S IP69K	40A / 22kW	H34T	2,9
KER 380S IP69K	63A / 30kW	H34T	2,9
KER 3100S IP69K	80A / 45kW	H34T	2,9
KER 3125S IP69K	125A / 55kW	H34T	2,9
gelb/rot			
KER 316S IP69K Y/R	16A / 7,5kW	H24T	1,7
KER 325S IP69K Y/R	25A / 11kW	H24T	1,7
KER 340S IP69K Y/R	40A / 22kW	H24T	1,7
KER 363S IP69K Y/R	40A / 22kW	H34T	2,9
KER 380S IP69K Y/R	63A / 30kW	H34T	2,9
KER 3100S IP69K Y/R	80A / 45kW	H34T	2,9
KER 3125S IP69K Y/R	125A / 55kW	H34T	2,9