



## isolierte Ringkabelschuhe



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	VE
A 2/P		0,25-1,5	2,4	100
A 3/P		0,25-1,5	3,6	100
A 4/P		0,25-1,5	4,2	100
A 5/P		0,25-1,5	5,2	100
A 6/P		0,25-1,5	5,2	100
A 8/P		0,25-1,5	8,2	100
A 10/P		0,25-1,5	10,2	100
B 3/P		1,5-2,5	3,6	100
B 4/P		1,5-2,5	4,2	100
B 5/P		1,5-2,5	5,2	100
B 6/P		1,5-2,5	6,2	100
B 8/P		1,5-2,5	8,2	50
B 10/P		1,5-2,5	10,2	50
B 12/P		1,5-2,5	12,2	50
C 3/P		2,5-6	3,6	50
C 4/P		2,5-6	4,2	50
C 5/P		2,5-6	5,2	50
C 6/P		2,5-6	6,2	50
C 8/P		2,5-6	8,2	50
C 10/P		2,5-6	10,2	50
C 12/P		2,5-6	12,2	50
C 140/P		2,5-6	14,2	50
C 160/P		2,5-6	16,2	50

## isolierte Gabelkabelschuhe



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	VE
A 13/P		0,25-1,5	3	100
A 135/P		0,25-1,5	3,5	100
A 14/P		0,25-1,5	4,1	100
A 15/P		0,25-1,5	5,2	100
A 16/P		0,25-1,5	6,2	100
A 18/P		0,25-1,5	8,2	100
B 13/P		1,5-2,5	3	100
B 135/P		1,5-2,5	3,5	100
B 14/P		1,5-2,5	4,1	100
B 15/P		1,5-2,5	5,2	100
B 16/P		1,5-2,5	6,2	100
B 18/P		1,5-2,5	8,2	100
B 110/P		1,5-2,5	10,2	50
B 112/P		1,5-2,5	12,2	50
C 13/P		2,5-6	3,5	50
C 14/P		2,5-6	4,3	50
C 15/P		2,5-6	4,2	50
C 16/P		2,5-6	6,4	50
C 18/P		2,5-6	8,5	50
C 110/P		2,5-6	10,5	50
C 112/P		2,5-6	12,2	50



## isolierte Flachsteckhülsen

## vollisolierte Flachsteckerhülsen



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm²]	Steckergröße	VE
A 00/P		0,25-1,5	2,8x0,8	100
A 01/P		0,25-1,5	4,8x0,8	100
A 02/P		0,25-1,5	6,3x0,8	100
A 03/P		0,25-1,5	5,2x0,8	100
A 04/P		0,25-1,5	2,8x0,5	100
A 05/P		0,25-1,5	4,8x0,5	100
A 08/P		0,25-1,5	7,9x0,5	100
B 00/P		1,5-2,5	2,8x0,8	100
B 01/P		1,5-2,5	4,8x0,8	100
B 02/P		1,5-2,5	6,3x0,8	100
B 03/P		1,5-2,5	5,2x0,8	100
B 04/P		1,5-2,5	2,8x0,5	100
B 05/P		1,5-2,5	4,8x0,5	100
B 08/P		1,5-2,5	7,9x0,5	100
C 01/P		2,5-6	4,8x0,8	50
C 02/P		2,5-6	6,3x0,8	50
C 03/P		2,5-6	9,9x1	50

Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm²]	Steckergröße	VE
A 00T/P		0,25-1,5	2,8x0,8	100
A 01T/P		0,25-1,5	4,8x0,8	100
A 02T/P		0,25-1,5	6,3x0,8	100
A 04T/P		0,25-1,5	2,8x0,5	100
A 05T/P		0,25-1,5	4,8x0,5	100
B 00T/P		1,5-2,5	2,8x0,8	100
B 01T/P		1,5-2,5	4,8x0,8	100
B 02T/P		1,5-2,5	6,3x0,8	100
B 05T/P		1,5-2,5	4,8x0,5	100
C 02T/P		2,5-6	6,3x0,8	50

## vollisolierte Flachstecker



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm²]	Steckergröße	VE
A 22T/P		0,25-1,5	3,6x0,8	50
B 22T/P		1,5-2,5	3,6x0,8	50
C 22T/P		2,5-6	3,6x0,8	50

## isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm²]	Steckergröße	VE
A 30/P		0,25-1,5	6,3x0,8	50
B 30/P		1,5-2,5	6,3x0,8	50
C 30/P		2,5-6	6,3x0,8	50



Sortimentskoffer, auch Kundenspezifisch bestückt, auf Anfrage lieferbar!



## isolierte Stiftkabelschuhe (flach)



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	Länge
A 11/P		0,25-1,5	3	12
A 11C/P		0,25-1,5	3	9
A 11G/P		0,25-1,5	3	17
A 11L/P		0,25-1,5	2,5	17
B 11/P		1,5-2,5	3	12
B 11L/P		1,5-2,5	2,5	17
B 11G/P		1,5-2,5	3	17
C 11C/P		2,5-6	3,9	9
C11/P		2,5-6	3,9	13

## isolierte Stiftkabelschuhe (rund)



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	Länge
A 1C/P		0,25-1,5	1,7	9
A 1/P		0,25-1,5	1,7	11
B 1C/P		1,5-2,5	1,8	9
B 1/P		1,5-2,5	1,8	11
C 1/P		2,5-6	2,6	13

## isolierte Schnellverbinder



## isolierte Stoßverbinder



Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Länge [mm]	VE
Z 20/P	Transparent	0,15-0,75	22,5	100
A 20/P		0,25-1,5	26	100
B 20/P		1,5-2,5	26	100
C 20/P		2,5-6	27	50
D 20/P		10	43	20

Best.Nr	Farbe	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Länge [mm]	VE
A.A. Rosso		0,25-1,5	19,5	100
B.B. Blu		1,5-2,5	19,5	100
C.C. Giallo		2,5-6	20	100

## Crimpzange ART.60

Für isolierte Verbinder von 0,25 bis 6 mm<sup>2</sup>.

