

## Isolierte Messingschienen

Kompakte, isolierte Messingschienen in vielen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen.

Anschlussquerschnitte von 1,5 bis 25 mm<sup>2</sup> | für 4 bis 15 Anschlüsse

Schutzart: IP20 | Farben: grau, blau und grün

grau	blau	grün				
Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.	Nennspg. [V]	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Nennstrom [A]	Länge [mm]
MAD1007A15	-	-	690	7 x 1,5— 16	63	53
-	MAD1007N15	-	690	7 x 1,5— 16	63	53
-	-	MAD1007G15	690	7 x 1,5— 16	63	53
MAD1012A15	-	-	690	12 x 1,5— 16	63	87
-	MAD1012N15	-	690	12 x 1,5— 16	63	87
-	-	MAD1012G15	690	12 x 1,5— 16	63	87
MAD1015A15	-	-	690	15 x 1,5— 16	63	106
-	MAD1015N15	-	690	15 x 1,5— 16	63	106
-	-	MAD1015G15	690	15 x 1,5— 16	63	106
MAD2006A15	-	-	500	8 x 2,5—16 4 x 4—25	63	53
-	MAD2006N15	-	500	8 x 2,5—16 4 x 4—25	63	53
-	-	MAD2006G15	500	8 x 2,5—16 4 x 4—25	63	53
MAG1250A32	-	-	400	4 x 2,5—25	80	31,5
-	MAG1250B32	-	400	4 x 2,5—25	80	31,5
-	-	MAG1250G32	400	4 x 2,5—25	80	31,5

